

Link do produktu: <https://cezas-sklep.pl/zestaw-interaktywny-silver-mobil-short-p-3137.html>

ZESTAW INTERAKTYWNY SILVER MOBIL Short

Cena **8 790,00 zł**Numer katalogowy **7491**

Opis produktu

Zestaw zawiera:

- tablicę interaktywną myBoard 84" C
- głośniki myBoard sound AMP-32
- projektor EPSON EB-530 (szerokokątny, 3200 ANSI lm)
- podstawę z regulowaną wysokością i wysięgnikiem VIS-RW100
- okablowanie 10m (HDMI + zasilające)
- Zestaw do samodzielnego montażu
- Wysoka jasność i kontrast projektora zapewniają znakomity obraz

Specyfikacja sprzętowa

Model

Technologia

Obszar interaktywny [szer./wys. cm]

Przekątna obszaru interaktywnego [cm, (cale)]

Wymiar zewnętrzny [szer./wys. cm]

Przekątna obszaru zewnętrznego [cm, (cale)]

Format

Grubość [cm]

Typ powłoki tablicy

Funkcja myszy

Cechy wyróżniające

Precyzja

Czułość na nacisk

Tempo śledzenia sygnału

Zasilanie

Wymagany system operacyjny

Oprogramowanie

Wyposażenie

Wymagania atmosferyczne (podczas pracy)

myBoard 84" C

DTO-i78C

Technologia pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa), możesz obsługiwać tablicę pisakiem, własnym palcem bądź dowolnym, innym przedmiotem.

159,0 x 118,0

198,10 cm (78") *w przypadku nie naklejenia bocznych naklejek

169,20 x 128,40

212,40cm (83,6")

4:3

3

Ceramiczna, matowa, magnetyczna o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne; 25 lat gwarancji na powierzchnię. Łatwa do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków suchościeralnych.

Tak

Funkcja 10-touch- jednoczesna praca dziesięciu osób bez dzielenia obszaru na 10 stref; Technologia multi gesture; Nie wymaga używania specjalnych pisaków; Powierzchnia umożliwiająca stosowanie pisaków suchościeralnych; Rozwiązanie Plug&Play

± 0,5 mm

Czujniki IR odbierają nie tylko lekki dotyk, ale też zbliżenie pisaka/palca mniej niż 2 mm od powierzchni tablicy.

6ms - 12 ms

Energia jest pobierana z komputera za pośrednictwem kabla USB.

Windows XP/Vista/7/8/10, Mac, Linux

Bogate, funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie pozwala na realizację wielu przydatnych, kreatywnych funkcji, jak: rozpoznawanie pisma odręcznego, odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie, zrzuty video, szybkie tworzenie figur geometrycznych.

Półka na pisaki, kabel USB, 2 pisaki, zestaw montażowy

Temperatura: od 0 C do 60 C, wilgotność: od 10% do 90%

Rozdzielczość	9600 x 9600
Pobór mocy	< 250 mA
Waga tablicy (kg)	22,5
Kompatybilność z opcjonalnym wyposażeniem	Moduł WiFi (wyklucza głośniki); Aktywna półka; Głośniki
Certyfikaty produktu	CE, ROHS
Gwarancja	5 lat na tablicę, 1 rok na pozostałe komponenty
Producent	EPSON
Model	EB-530
Korekcja obrazu	Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: $\pm 15^\circ$, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 15^\circ$
Panel LCD	0,55cal z MLA (D8)
System projekcyjny	Technologia 3LCD
Natężenie światła barwnego	3.200lumen-1.800lumen(tryb ekonomiczny)
Natężenie światła białego	3.200lumen - 1.800lumen(tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012
Rozdzielczość	XGA, 1024 x 768, 4:3
Współczynnik proporcji obrazu	4:3
Kontrast	16.000: 1
Moc lampy	215W, 5.000hŻywotność, 10.000hŻywotność(w trybie oszczędnym)
Stosunek projekcji	0,55:1
Obiektyw	Optyczny
Zoom	Digital, Factor:1 - 1,35
Fokus	Ręcznie
Przesunięcie	9,51: 1
Rozmiar projekcji	50cale - 108cale
Odległość projekcyjna, system szerokokątny	0,5m (50calekran)
Odległość projekcyjna, system Tele	1,3m (108calekran)
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,6
Odległość ogniskowa	6,4mm
Odwzorowanie kolorów	Do 1,07mld kolorów
Częstotliwość odświeżania pionowego 2D	50Hz - 85Hz
Przetwarzanie wideo	10Bit
Przyłącza	Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, Wejście sygnału komponentowego (2x), Wejście S-Video
Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura
Waga	3,7kg
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	94 x 344 x 315 mm
Funkcje	Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Dynamiczna kontrola lampy, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Długa żywotność lampy, Wejście mikrofonu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN
Głośniki	16W
Funkcja USB wyświetlacza	3 w 1: obraz / mysz / dźwięk
Zawartość zestawu	Kabel komputerowy, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Instrukcja obsługi (CD)
Napięcie zasilania	AC100V - 240V,50Hz - 60Hz
Zużycie energii	298W, 221W(tryb ekonomiczny), 0,28W(w trybie czuwania)
Poziom hałasu	Tryb normalny:37dB (A) - Tryb ekonomiczny:29dB (A)
Temperatura	Praca5°C - 35°C, Składowanie-10°C - 60°C
Wilgotność powietrza	Praca20% - 80%, Składowanie10% - 90%
Tryby kolorów	Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, Teatr
Opcje	Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, Aparat do dokumentów, Klucz USB szybkiego połączenia bezprzewodowego, Mocowanie naścienne o krótkim rzucie, Miękki futerał podręczny, Moduł bezprzewodowej sieci LAN
Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Drażek zabezpieczający, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem
Załączone oprogramowanie	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection