

Link do produktu: <https://cezas-sklep.pl/zestaw-interaktywny-silver-wall-short-p-3135.html>



ZESTAW INTERAKTYWNY SILVER Wall Short

Cena **7 990,00 zł**

Numer katalogowy **7489**

Opis produktu

Zestaw zawiera:

- tablicę interaktywną myBoard 84" C
- głośniki myBoard sound AMP-32
- projektor Optoma X308STe
- uchwyt ścienny z regulowaną wysokością i wysięgnikiem uVIS-RW100
- okablowanie 10m (HDMI + zasilające)
- Zestaw do samodzielnego montażu
- Wysoka jasność i kontrast projektora zapewniają znakomity obraz

Specyfikacja sprzętowa

Model

Technologia

Obszar interaktywny [szer./wys. cm]

Przekątna obszaru interaktywnego [cm, (cale)]

Wymiar zewnętrzny [szer./wys. cm]

Przekątna obszaru zewnętrznego [cm, (cale)]

Format

Grubość [cm]

Funkcje specjalne

Typ powłoki tablicy

Funkcja myszy

Cechy wyróżniające

Precyzja

Czułość na nacisk

Tempo śledzenia sygnału

Zasilanie

Wymagany system operacyjny

Oprogramowanie

myBoard 84" C

DTO-i78C

Technologia pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa), możesz obsługiwać tablicę pisakiem, własnym palcem bądź dowolnym, innym przedmiotem.

159,0 x 118,0

198,10 cm (78") *w przypadku nie naklejenia bocznych naklejek

169,20 x 128,40

212,40cm (83,6")

4:3

3

Funkcja 6-touch- jednoczesna praca sześciu osób bez dzielenia obszaru na 6 stref; Technologia multi gesture; Nie wymaga używania specjalnych pisaków; Powierzchnia umożliwiająca stosowanie pisaków suchościernych; Rozwiązanie Plug&Play
Ceramiczna, matowa, magnetyczna o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne; 25 lat gwarancji na powierzchnię. Łatwa do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków suchościernych.

Tak

Funkcja 6-touch- jednoczesna praca sześciu osób bez dzielenia obszaru na 6 stref; Technologia multi gesture; Nie wymaga używania specjalnych pisaków; Powierzchnia umożliwiająca stosowanie pisaków suchościernych; Rozwiązanie Plug&Play
± 0,5 mm

Czujniki IR odbierają nie tylko lekki dotyk, ale też zbliżenie pisaka/palca mniej niż 2 mm od powierzchni tablicy.

6ms - 12 ms

Energia jest pobierana z komputera za pośrednictwem kabla USB.

Windows XP/Vista/7/8/10, Mac, Linux

Bogate, funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie pozwala na realizację wielu przydatnych, kreatywnych funkcji, jak: rozpoznawanie pisma odręcznego, odtwarzanie video z

Wyposażenie	możliwością „pisania” na filmie, zrzuty video, szybkie tworzenie figur geometrycznych.
Wymagania atmosferyczne (podczas pracy)	Półka na pisaki, kabel USB, 2 pisaki, zestaw montażowy;
Pobór mocy	Temperatura: od 0 C do 60 C, wilgotność: od 10% do 90%.
Waga tablicy (kg)	< 250 mA
Kompatybilność z opcjonalnym wyposażeniem	22,5
Certyfikaty produktu	Moduł WiFi (wyklucza głośniki); Aktywna półka; Głośniki
Gwarancja	CE, ROHS
Producent	5 lat na tablicę, 1 rok na pozostałe komponenty;
Model	CANON
Typ projektora	LV-X310ST
Rozmiar i liczba	DLP z jednym mikroukładem
Format obrazu	Przekątna 0,55 cala × 1
Rozdzielczość natywna	4:3
Typ Lampy	1024 × 768 (XGA), 786432 piksele
Liczba przysłony (F) i ogniskowa obiektywu	Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa o mocy 210W
Powiększenie i sterowanie	F2,6; f = 6,9mm
Regulacja ostrości	NIEDOSTĘPNE
Odchylenie obiektywu	Ręcznie
Trwałość lampy	W pionie: 65%, stałe
Współczynnik kontrastu	4000 (tryb standardowy), 6000 (tryb ekonomiczny)
Regulacja jasności	10000:1 (pełne włączenie / pełne wyłączenie)
Jednolitość jasności	3100 / 2450 lumenów
Zasięg odległości projektora od płaszczyzny	80%
Powiększenie cyfrowe	0,74-1,49m
Zasięg korekcji trapezowej	2x
Zgodność z cyfrowym sygnałem RGB	W pionie: +/-15°; W poziomie: +/-15°
	UXGA / WXGA+ / SXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Zgodność z analogowym sygnałem RGB	UXGA / WXGA+ / SXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC
	1080p/1080i/720p/576p/480p
Systemy wyświetlania cyfrowego sygnału wideo	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Wejście MHL	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Systemy wyświetlania komponentowego sygnału wideo	PAL / PAL-M / PAL-N / NTSC / NTSC4.43 / SECAM / Pal-60
Standard sygnału wideo/S-Video	HDMI™ 1.3 (z funkcją Deep Colour), wejście MHL
Cyfrowe wejście RGB / cyfrowe wejście wideo / MHL	15-stykowe Mini D-Sub
Analogowe wejście RGB 1	15-stykowe Mini D-Sub
Analogowe wejście RGB 2	Port serwisowy USB typu B
Port USB	9-stykowe RS-232C Mini D-Sub
Sterowanie projektorem	Jedna stopka z przodu, jedna obrotowa stopka z tyłu,
Mechanizm podnoszenia	podniesienie obrazu o maks. 6°
	60-120 cali (od 122×91cm do 244×183cm)
Rozmiar ekranu	Mini-Din4
Wejście S Video	Mini-jack stereo 3,5mm
Wejścia audio	Mini-jack stereo 3,5mm (zmienny poziom)
Wyjścia audio	10 W RMS, mono
Wbudowany głośnik	2,8kg
Waga	117,9 x 282 x 267,5mm (z wystającymi elementami)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	0.61:1
Współczynnik projekcji	RJ-45 (100BASE-TX / 10BASE-T)
Port sieci LAN	Napięcie przemienne 100-240V, 50/60Hz
Zasilanie	Tryb normalny: 350W / tryb Eco: 240W / tryb gotowości: 3W /
Pobór mocy	tryb gotowości (wyłączona funkcja LAN): 0,5W
	Tryb normalny: 36dBA / tryb Eco: 29dBA
Poziom hałasu	Od 0°C do +40°C
Warunki pracy	Od -10°C do +60°C
Warunki przechowywania	3 lata na projektor; 3 lata na lampę (z możliwością nawet
Gwarancja	3-krotnej wymiany lampy w okresie gwarancji)*