

Link do produktu: <https://cezas-sklep.pl/zestaw-interaktywny-smyk-mobil-ultra-p-3136.html>



ZESTAW INTERAKTYWNY SMYK MOBIL Ultra

Cena **9 390,00 zł**

Numer katalogowy **7246**

Opis produktu

Zestaw zawiera:

- tablicę interaktywną myBoard 70" C
- głośniki myBoard sound AMP-32
- projektor Epson EB-680
- podstawę z regulowaną wysokością i wysięgnikiem VIS-RW50~70".
- okablowanie 10m (HDMI + zasilające)

Specyfikacja sprzętowa

Model

Technologia

Obszar interaktywny [szer./wys. cm]

Przekątna obszaru interaktywnego [cm, (cale)]

Wymiar zewnętrzny [szer./wys. cm]

Przekątna obszaru zewnętrznego [cm, (cale)]

Format

Grubość [cm]

Typ powłoki tablicy

Funkcja myszy

Cechy wyróżniające

Precyzja

Czułość na nacisk

Tempo śledzenia sygnału

Zasilanie

Wymagany system operacyjny

Oprogramowanie

Wyposażenie

Wymagania atmosferyczne (podczas pracy)

Rozdzielczość

Pobór mocy

Waga tablicy (kg)

myBoard 70" C

DTO-i64C

Technologia pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa), możesz obsługiwać tablicę pisakiem, własnym palcem bądź dowolnym, innym przedmiotem.

130,0 x 97,4

162,40cm (63,90")

140,60 x 108,00

177,30cm (69,8")

4:3

3

Ceramiczna, matowa, magnetyczna o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne; 25 lat gwarancji na powierzchnię. Łatwa do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków suchościernych.

Tak

Funkcja 10-touch- jednoczesna praca dziesięciu osób bez dzielenia obszaru na 10 stref; Technologia multi gesture; Nie wymaga używania specjalnych pisaków; Powierzchnia umożliwiająca stosowanie pisaków suchościernych; Rozwiązanie Plug&Play

± 0,5 mm

Czujniki IR odbierają nie tylko lekki dotyk, ale też zbliżenie pisaka/palca mniej niż 2 mm od powierzchni tablicy.

6ms - 12 ms

Energia jest pobierana z komputera za pośrednictwem kabla USB.

Windows XP/Vista/7/8/10, Mac, Linux

Bogate, funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie pozwala na realizację wielu przydatnych, kreatywnych funkcji, jak: rozpoznawanie pisma odręcznego, odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie, rzuty video, szybkie tworzenie figur geometrycznych.

Półka na pisaki, oprogramowanie na płycie CD, kabel USB, 2 pisaki, zestaw montażowy

Temperatura: od 0 C do 60 C, wilgotność: od 10% do 90%.

9600 x 9600

< 250 mA

18

Kompatybilność z opcjonalnym wyposażeniem	Aktywna półka; Głośniki
Certyfikaty produktu	CE, ROHS
Gwarancja	5 lat na tablicę, 1 rok na pozostałe komponenty
Producent	Epson
Model	EB-680
Korekcja obrazu	Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: $\pm 3^\circ$, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 3^\circ$
Panel LCD	0,55 cal z D9
System projekcyjny	Technologia 3LCD
Natężenie światła barwnego	3.500 lumen- 2.900 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4
Natężenie światła białego	3.500 lumen - 2.900 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012
Rozdzielczość	XGA, 1024 x 768, 4:3
Współczynnik proporcji obrazu	4:3
Współczynnik kontrastu	14.000 : 1
Sterowanie projektorem	via: AMX, Crestron, Control4
Źródło światła	Lampa
Moc lampy	250 W
Żywotność źródła światła	5.000 h Żywotność, 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym), 9.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Stosunek projekcji	0,32 - 0,43:1
Obiektyw	Optyczny
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Fokus	Ręcznie
Przesunięcie	6,9 : 1
Rozmiar projekcji	55 cale - 93 cale
Odległość projekcyjna, system szerokokątny	0,4 m (56 cal ekran)
Odległość projekcyjna, system Tele	0,6 m (93 cal ekran)
Odległość ogniskowa	3,7 mm
Odwzorowanie kolorów	do 1,07 mld kolorów
Częstotliwość odświeżania pionowego 2D	100 Hz - 120 Hz
Przetwarzanie wideo	10 Bit
Przyłącza	Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (3x), Wejście sygnału kompozytowego, Wejście RGB (2x)
Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura
Waga	5.7 kg
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	149 x 367 x 400 mm
Tryby kolorów 2D	Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, Czarna tablica
Funkcje	Automatyczna regulacja jasności, Automatyczny wybór wejścia, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów
Interaktywność	Nie
Głośniki	16 W
Funkcja USB wyświetlacza	3 w 1: obraz / mysz / dźwięk
Zawartość zestawu	Instrukcja na płycie CD, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Pilot z bateriami, Kabel USB, Uchwyt naścienny, Warranty card
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Zużycie energii	354 W, 309 W (tryb ekonomiczny), 0,37 W (w trybie czuwania)
Poziom hałasu	Tryb normalny: 35 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 28 dB (A) - Eco2: 29 dB (A)
Temperatura	Praca: 5°C - 40°C, Składowanie: -10°C - 60°C
Wilgotność powietrza	Praca: 20% - 80%, Składowanie: 10% - 90%
Tryby kolorów	Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, Sport, sRGB, Teatr, Biała tablica
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Opcje	Filtr powietrza, Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, Aparat do dokumentów, Głośnik zewnętrzny, Klucz USB szybkiego połączenia bezprzewodowego, Przedłużacz USB, Moduł bezprzewodowej sieci LAN
Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Blokada panelu obsługi, Ochrona hasłem,

Kolor
Załączone oprogramowanie

Certyfikaty
Gwarancja

Kłódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu
bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej
sieci LAN, Ochrona hasłem
Biały/szary
Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC
Projection
TCO
36 miesięcy (Klient zanosz do serwisu) lub 8.000 h, Lampa: 12
miesięcy lub 1.000 h